

Unfallverhütungsvorschriften

Die allgemeinen Sicherheitsvorschriften werden herausgegeben, um jeden Beschäftigten auf die besonderen Vorschriften aufmerksam zu machen, die erforderlich sind, die

Sicherheit für Menschen, Betrieb und Umwelt

weitestgehend zu gewährleisten.

Folgende Sicherheitsvorschriften sind für alle Mitarbeiter ausnahmslos einzuhalten :

1. Arbeiten mit einer Anlegeleiter

- keine schadhafte Leitern benutzen (z.B.: verbogene oder angeknickte Metalleitern)
- auf sichere Standweise achten
- auf Einrasten der Feststelleinrichtung achten
- es dürfen nur Arbeiten bis zu 7 Meter Standhöhe durchgeführt werden
- nur an sichere Stützpunkte anlehnen (niemals an Fensterscheiben)
- beim Arbeiten beide Füße auf eine Sprosse stellen
- nicht weiter als auf die drittletzte Stufe stellen

2. Arbeiten mit einer Stehleiter

- keine schadhafte Leitern benutzen
- auf sichere Standweise achten
- auf wirksame Spreizsicherung achten



3. Arbeiten mit Fassadenbefahranlagen

- über den betriebssicheren Zustand informieren
- Benutzung nur von ausgewiesenen Personen erlaubt
- angegebene zulässige Belastung durch Personen und Material nicht überschreiten
- Befahranlagen nur über sicher begehbarer Verkehrswege betreten
- in Fassadenaufzügen Sicherheitsgeschirr anlegen (PEITSCHENEFFEKT !)
- Bewegliche Steigleitern mit Innenaufstieg nicht von außen besteigen, vorhandene Steigschutzeinrichtungen sind zu benutzen

4. Arbeiten auf Gerüsten

- für die Erhaltung und sichere Verwendung eines Gerüsts ist der Benutzer und nicht der Gerüstbauer verantwortlich, d.h. immer auf eventuelle Mängel achten
- es muß stets ein dreiteiliger Seitenschutz vorhanden sein (Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett)

5. Absturzsicherungen bei der Glas- und Fassadenreinigung

- bei einer Absturzhöhe von mehr als 5 Metern muß eine Absturzsicherung verwendet werden
- Sicherheitsgeschirre nur an tragfähigen Bauteilen bzw. Anschlageneinrichtungen befestigen (möglichst oberhalb des Benutzers)
- Sicherheitsgeschirre vor jeder Benutzung durch Inaugenscheinnahme überprüfen
- Seil muß mit Falldämpfer ausgerüstet sein